

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ														
Lp.:	1		2		3		4		5		6		6	
Oznaczenie na rysunku	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
Opis	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, higieniczne (medyczne), okleinowane, z kratką nawiewną		drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, higieniczne (medyczne), okleinowane, z kratką nawiewną		drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, higieniczne (medyczne), okleinowane, z kratką nawiewną		drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, higieniczne (medyczne), okleinowane, z kratką nawiewną		drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, higieniczne (medyczne), okleinowane, z kratką nawiewną		drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, higieniczne (medyczne), okleinowane, z kratką nawiewną		drzwi wewnętrzne, aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe, higieniczne (medyczne) z wypełnieniem na ruszcie systemowym	
Widok														
Wymiar w świetle otworu	H[cm]	205	205-55		205		205		205		205		205-55	
	S[cm]	122	112+48		102		102		102		102		102+34	
Wymiar w świetle przejścia	H[cm]	200	200		200		200		200		200		200	
	S[cm]	110	100		90		90		90		90		90	
Lokalizacja	1P		1P		-		3P		1L		1P		1L	
	Pokoje badań klinicznych		Komunikacja		Serwerownia		Łazienka personelu z Toaletą pacjent		Toaleta NP		Pom. na dokumentację		Poczekalnia	
	1P		1P		1L		4 (3P,1L)		Toaleta NP		Pom. na dokumentację		Poczekalnia	
Kąt otwarcia	90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°	
Właściwości	- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem z włókna szklanego odpornego na środki czyszczące, odporne na uderzenia - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - wszystkie okucia - stal nierdzewna - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości; - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozaczep 12V NC - brak progów		- kolor profili do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - przeszkłone szkłem bezpiecznym P2 - wszystkie okucia - stal nierdzewna - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości; - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozaczep 12V NC - brak progów		- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem z włókna szklanego odpornego na środki czyszczące, odporne na uderzenia - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - wszystkie okucia - stal nierdzewna - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości; - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozaczep 12V NC - powłoka antystatyczna		- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem z włókna szklanego odpornego na środki czyszczące, odporne na uderzenia - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - wszystkie okucia - stal nierdzewna - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości; - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - brak progów		- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem z włókna szklanego odpornego na środki czyszczące, odporne na uderzenia - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - wszystkie okucia - stal nierdzewna - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości; - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozaczep 12V NC - brak progów		- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem z włókna szklanego odpornego na środki czyszczące, odporne na uderzenia - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - wszystkie okucia - stal nierdzewna - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozaczep 12V NC - brak progów		- kolor profili do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - przeszkłone szkłem bezpiecznym P2 - wszystkie okucia - stal nierdzewna - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości; - uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń - odbiór posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozaczep 12V NC - brak progów	
Uwagi	UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY: 1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z INWESTOREM 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI 4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. 5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA 6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA													

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					
Lp.:	1				
Oznaczenie na rysunku	DZ1				
Opis	drzwi zewnętrzne, aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym				
Widok	The drawing includes a side elevation and a front elevation of the door. The side view shows a door with a height of 210 cm and a width of 90 cm. It features a handle at 14 cm from the top and a lock at 200 cm from the bottom. The front view shows a door with a height of 210 cm and a width of 114 cm, with a central opening of 90 cm. The door is shown in an open position, revealing the internal frame and the glass panel.				
Wymiar w świetle otworu	<table border="1"> <tr> <td>S[cm]</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>H[cm]</td> <td>205</td> </tr> </table>	S[cm]	114	H[cm]	205
S[cm]	114				
H[cm]	205				
Wymiar w świetle przejścia	<table border="1"> <tr> <td>S[cm]</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>H[cm]</td> <td>200</td> </tr> </table>	S[cm]	90	H[cm]	200
S[cm]	90				
H[cm]	200				
Lokalizacja	parter				
Ilość	1P				
Kąt otwarcia	90°				
Właściwość	- kolor profilu do uzgodnienia z Inwestorem - zamek z wkładką - klamka typu U - rozetka - 3 zawiasy - odbl. posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - wszystkie okucia - stal nierdzewna - klasa izolacyjności akustycznej min. R_w=32dB - przeszklone szkłem bezpiecznym P2 - całkowitą współczynnik przenikania ciepła drzwi U≤1,3W/m²K - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości - listwa progowa uszczelniająca - drzwi ewakuacyjne				

ROLETA WEWNĘTRZNA	
Lp.:	1
Oznaczenie na rysunku	OW
Opis	otwór okienny, roleta aluminiowa (na klucz)
Odporność ogniowa	-
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	Ho [cm]
	So [cm]
Wysokość parapetu hp [cm]	
Ilość	
Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła	Profil aluminiowy, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
Rodzaj przeszklenia	[-]
Współczynnik przenikania ciepła	[-]
Współczynnik izolacyjności akustycznej	[-]
Parapet	wewnętrzny - aglomarmur - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem - gr. 2,0 cm;
Wypośazenie	- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - osłonki na okucia w kolorze całości
Sposób montażu	Zgodnie z wytycznymi producenta

UWAGA! Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.					
0 1m 2m 5m 8m					
RYSunEK: ZESTAWIENIE STOLARKI					PTW
INWESTYCJA: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE H W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOWOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY im.ks.B.MARKIEWICZA NA POTRZEBY CWBK – CZĘŚĆ KLINICZNA					
ADRES: Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski jednostka ewidencyjna 180201_4.0001 dz. nr 2466/6					
INWESTOR: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów					
ARPA PROJEKT ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów tel. 013 424 13 52 biuro@arpaprojekt.pl					
BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY					
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Joanna GOŁĄBEK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PK0KK/2022					
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Artur ULBRYCH Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06					
DATA: 01.2025	FORMAT: 297x560	SKALA: 1 : 100	REWIZJA:	NR RYS: PWA-2	KREŚLIŁ: PK