



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY w BRZOSZOWIE

## PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18  
tel./fax. (013) 43 09 587

[www.szpital-brzozow.pl](http://www.szpital-brzozow.pl)

e-mail: [zampub@szpital-brzozow.pl](mailto:zampub@szpital-brzozow.pl)

Brzozów 18.10.2018 r.

SZPiGM 3810/47/2018

**Dotyczy  
postępowania w trybie  
przetargu nieograniczonego  
na dostawę odzieży ochronnej i roboczej  
SZPiGM 3810/47/2018**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniższym zakresie:

**Treść punktu 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się na następującą:**

**13. Miejsce i termin składania ofert.**

Termin składania ofert: **30.10.2018r. godz. 12.15.**

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek „G” administracja.

**14. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia **30.10.2018r. o godz. 13.00**, w siedzibie zamawiającego, budynek „G” administracja, świetlica.  
Otwarcie ofert jest jawne.

**Treść punktu 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się na następującą:**

**2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej wg poniższego opisu, w dwóch częściach.

Część 1

Odzież ochronna i robocza – umundurowanie pracowników systemu ratownictwa medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela poniżej.

Lp.	Element umundurowania	Opis	Ilość
1	Koszulka z krótkim rękawem	<p>Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m<sup>2</sup> x Pa/W.</p> <p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.</p> <p>Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu tkany lub haftowany.</li> </ul> <p>Podkroj szyi wykończony ściągaczem.</p> <p>Materiał: bawełna łączona z poliestrem lub poliester (nie „PIQUE”), gramatura min. 120 g/m<sup>2</sup>.</p>	4 sztuk
2	Kurtka całosezonowa z podpinką	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego.</p> <p>Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.</p> <p>Pasy z materiału odblaskowego zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą rozmieszczone minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm,</li> <li>• Nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,</li> <li>• Na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,</li> <li>• Na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej</li> </ul>	36 sztuk

		<p>krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokość 5 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce.</p> <p>Na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dowolnej krawędzi kurtki obszyty tunel ze sznurkiem ściągającym.</p> <p>Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny.</p> <p>Z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu.</p> <p>Rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia.</p> <p>Zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy.</p> <p>Plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną.</p> <p>Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna.</p> <p>Od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym.</p> <p>Długość co najmniej do wysokości bioder.</p> <p>Oznakowanie przodu minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji,</li> <li>Na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym.</li> </ul> <p>Oznakowanie tyłu minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym ze wzorem graficznym systemu,</li> <li>Na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji.</li> </ul> <p>Bluza podpinka do kurtki.</p> <p>Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie oporu cieplnego.</p> <p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO</p>	
--	--	--	--

		<p>20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.  Z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny.  Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu.  Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naszywka ze wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym.</li> </ul> <p>Gramatura co najmniej 280 g/m<sup>2</sup>.</p>	
3	Spodnie zimowe	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego.  Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.  Do pasa lub z bawatem przednim i tylnym.  Minimum dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek.  Kieszenie minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń,</li> <li>Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami.</li> </ul> <p>Na wysokości kolan wzmocnienia.  U góry podtrzymywacze paska.  Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne.  Dół nogawek zakończony w sposób umożliwiający łatwą regulację wysokości.  Elementy spodni narażone na zabrudzenia w trakcie użytkowania wstawki granatowe lub czarne(obowiązkowo kolana i góra-tył).</p>	36 sztuk
4	Bluza letnia	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.  Materiał o oporze pary wodnej nie większym</p>	2 sztuki

		<p>niż 5 m2 x Pa/W.</p> <p>Długi rękaw, regulacja dołu rękawa.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Pod pachami wywietrzniki.</p> <p>Kołnierz z usztywnieniem lub stójka.</p> <p>Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu ratownictwa medycznego,</li> <li>• Naszywka albo taśma samociepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji,</li> <li>• Nadruk na plecach z nazwą funkcji.</li> </ul>	
5	Spodnie letnie	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.</p> <p>Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek.</p> <p>Kieszenie minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu.</li> <li>• Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami.</li> </ul> <p>Wzmocnienia na wysokości kolan.</p> <p>U góry podtrzymywacze paska.</p> <p>Przystosowane do regulacji długości.</p>	2 sztuki
6	Buty całosezonowe	<p>Wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna.</p> <p>Barwa czarna lub ciemnobrązowa.</p> <p>Materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie.</p>	47 par
7	Bluza polarowa podpinka do kurtki	<p>Bluza podpinka do kurtki.</p> <p>Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie oporu cieplnego.</p> <p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza</p>	1 sztuka

		<p>się wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.</p> <p>Z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny.</p> <p>Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu.</p> <p>Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naszywka ze wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym.</li> </ul> <p>Gramatura co najmniej 280 g/m<sup>2</sup>.</p>	
--	--	--	--

Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Umundurowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co najmniej od XS do 3XL. **Zamawiający wymaga podania w ofercie tabeli rozmiarów (rozmiary odzieży oraz wymiary osób mieszczących się w rozmiarówce).**

## Część 2

Odzież ochronna i robocza.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników medycznych i pomocniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela poniżej.

Lp.	Element umundurowania	Opis	Ilość
1	Fartuch damski z krótkim rękawem	<p>Barwa biała. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorach czerwonym, niebieskim lub błękitnym.</p> <p>Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki rękaw.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Dekolt bez kołnierza wycięty w szpic – serek.</p> <p>Długość fartucha w kolano.</p> <p>Materiał bluza i spodnie 67 % poliester 33 % bawełna (gramatura 165 g/m<sup>2</sup>).</p> <p>Zapinany na napy.</p>	500 sztuk
2	Fartuch damski z krótkim rękawem	<p>Barwa beżowa. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorze brązowym.</p> <p>Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki</p>	130 sztuk

		<p>rękaw.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Dekolt bez kołnierza wycięty w szpic – serek.</p> <p>Długość fartucha w kolano.</p> <p>Materiał bluza i spodnie 67 % poliester 33 % bawełna (gramatura 165 g/m<sup>2</sup>).</p> <p>Zapinany na napy.</p>	
3	Fartuch damski z krótkim rękawem	<p>Barwa niebieska lub błękitna. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorze ciemnoniebieskim lub granatowym.</p> <p>Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki rękaw.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Dekolt bez kołnierza wycięty w szpic – serek.</p> <p>Długość fartucha w kolano.</p> <p>Materiał bluza i spodnie 67 % poliester 33 % bawełna (gramatura 165 g/m<sup>2</sup>).</p> <p>Zapinany na napy.</p>	42 sztuk
4	Bluza męska	<p>Bluza barwa jasnobezowa. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek.</p> <p>Fason klasyczny, prosty.</p> <p>Rękaw długi.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy.</p> <p>Kołnierz wykładany.</p> <p>Zapinana na napy.</p> <p>Materiał bluza 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m<sup>2</sup>).</p>	25 sztuk

Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność odzieży oraz bezpieczeństwo pracy.

Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co najmniej od XS do 3XL. **Zamawiający wymaga podania w ofercie tabeli rozmiarów (rozmiary odzieży oraz wymiary osób mieszczących się w rozmiarówce).**

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, w zakresie nie mniejszym niż 1 część.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

**Treść punktu 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się na następującą:**

**7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz braku podstaw**

**do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:**  
**Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):**

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:**

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:**

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
4. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.
5. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Certyfikat lub certyfikaty niezależnej jednostki badawczej potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z: normą PN-EN ISO 13688:2013-12, normą PN-EN ISO 20471:2013-07, normą PE-EN 343+A1:2008/AC:2010, PE-EN 14058:2007 – w odniesieniu do części 1 z wyjątkiem pozycji 6.



7. Certyfikat lub certyfikaty niezależnej jednostki badawczej albo deklarację producenta potwierdzającą zgodność produktu z wymaganiami PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20344:2007 oraz PN-86/P – w odniesieniu do części 1 pozycja 6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

**Treść punktu 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się w zakresie wymaganej ilości próbek do oceny w ramach kryterium jakości w sposób następujący:**

Zamawiający, wezwie wykonawców którzy złożyli oferty do dostarczenia w wyznaczonym terminie, do siedziby zamawiającego, próbek produktów będących przedmiotem zamówienia w ilości 1 sztuki (w części 1 po jednej sztuce pozycja 2, 3 i 6 przedmiotu zamówienia, w części 2 po 1 sztuce pozycja 1-4 przedmiotu zamówienia).

Równocześnie Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania wykonawców:

**Pytanie 1**

Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która powinna spełniać określone normy i rozporządzenia czy wobec tego zamawiający żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez niezależny instytut badawczy certyfikatów, które będą potwierdzały spełnianie wymagań:

- a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Dz. U. Nr 209 poz. 1382,
- b) Norma PN-EN ISO 13688:2013-12. Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- c) Norma PN-EN ISO 20471:2013-07. Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania, klasa 2 powierzchni materiałów zapewniających widzialność.
- d) PE-EN 343+A1:2008/AC:2010. Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem, klasa 2 lub 3 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

- e) PE-EN 14058:2007. Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem, klasa 2 w zakresie oporu cieplnego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje swoje wymagania wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej.

#### **Pytanie 2**

Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18.10.2010 r. „Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego tabela 1 Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny spełniać określone parametry, a w szczególności:

Poz. 1 Kurtka (całosezonowa):

- a) Barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.
- b) Zgodna z PN, co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.

Poz. 2 Ubranie ratownika medycznego (bluza, spodnie)

- a) Barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą
- b) Materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m<sup>2</sup>xpa/W.

Poz. 3 Polar ratownika medycznego (podpinka do kurtki rat. med.)

- a) Zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego,
- b) Barwa czerwona zgodna z PN

Poz. 4 Kamizelka (kamizelka ratownika medycznego):

- a) Barwa fluorescencyjna czerwona, zgodna z PN, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.

Poz. 5 Koszulka letnia rat. med.

- a) Materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m<sup>2</sup>xpa/W
- b) Barwa czerwona zgodna z polką normą

czy wobec tego:

Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań parametrów użytych do wykonania ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia takich wymagań poza sposobami opisanymi dotychczas w SIWZ oraz w zmianach jak powyżej.

#### **Pytanie 3**

Poz. 4 Ponieważ „buty ratownika medycznego” będą użytkowane w warunkach trudnych” i muszą spełniać wymagania dla środków ochrony indywidualnej, czy wobec powyższego zamawiający żąda deklaracji zgodności wystawionej przez producenta potwierdzającej spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20344:2007 oraz PN-86/P? Czy też może to być tylko oświadczenie np. dystrybutora obuwia dostarczającego obuwie produkcji np. azjatyckiej?

### **Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje swoje wymagania wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej.

**Pytanie 4**

Część 2. Pozycja 1-6. Czy zamawiający dopuści odzież z materiału o gramaturze 165 g/m<sup>2</sup> pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje swoje wymagania wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej.

**Pytanie 5**

Część 2. Pozycja 1-6. Czy zamawiający przesunie termin otwarcia ze względu na krótki czas na przygotowanie próbek, które muszą być dostarczone wraz z ofertą?

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje termin wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej.

**Pytanie 6**

Dotyczy zapisów umowy. Czy zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7**

Dotyczy zapisów umowy. Dotyczy § 5 ust. 2, czy zamawiający wyrazi zgodę, aby kara naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8**

Pytanie do części 2. Bardzo proszę o informację o formie wykonania nadruków funkcyjnych /haft, termotransfer, sitodruk/ oraz przykładową ich treść.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie życzy sobie wykonywania tego typu oznaczeń w zakresie części 2.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. Uwaga zmiany należy nanieść w odpowiedni sposób na formularz oferty (wersja edytowalna na stronie zamawiającego wraz z innymi załącznikami).